

ПРАЙС-ЛИСТ на полноцветную широкоформатную печать

Широкий спектр услуг и решений для наружной и интерьерной рекламы. Печать производится **сольвентными чернилами** на оборудовании:

- Mutoh OSPREY (6-ти красочный плоттер, максимальная ширина печати 3,2м) с разрешением 360 dpi.
- Mutoh ValueJet 1638 и ValueJet 2638 (максимальные ширины печати 1,6м и 2,6 м, печать в цветowych моделях СМΥК+СМΥК) с разрешением 1440 dpi.

Готовые изделия без дополнительной обработки устойчивы к УФ-излучению, влаге, спиртам, эфирам, маслам, горюче-смазочным материалам, пыли, механическим воздействиям, не требуют ламинации.

Печать на Mutoh OSPREY с разрешением 360 dpi.

Стоимость за 1 кв. м при печати	Материал
2,0	Бумага водостойкая Blue back 120г/м ²
3,5	Бумага плакатная просветная 150 г/м ²
7,0	Перфорированная пленка (One way vision)
4,5	Баннерная ткань Frontlit
7,0	Баннерная ткань просветная Backlit
8,0	Баннерная ткань blackout (двухстор. печать)
5,0	Баннерная сетка (с подложкой) 350г/м ²

Печать на Mutoh ValueJet 1638 и ValueJet 2638 с разрешением 1440 dpi (интерьерная печать, фотокачество)

Стоимость за 1 кв. м при печати	Материал
4,0	Бумага просветная и плакатная для лайт-боксов, 150г/м ²
4,5	Самоклеющаяся плёнка, orascal 641 серии
5,5	Баннерная ткань Frontlit
7,0	Баннерная просветная ткань backlit
10,0	Баннерная ткань blackout, (двухсторонняя печать)
10,0	Просветная пленка BackLit
18,0 – 15,0	Текстильный баннер (холст)
12,0	Ткань синтетическая (флажная ткань)

Стоимость готовых изделий:

Стоимость за 1 шт. при тираже		Изделие
От 1 до 10 шт.	От 10 шт. и больше	
13	Договорная	БИЛЛБОРД 6х3 м (бумага Blue back)
80	Договорная	БИЛЛБОРД 6х3 м (баннерная ткань)
4,8	Договорная	СИТИ-ЛАЙТ 1,2х1,8 м (просветная бумага)

Стоимость установки люверсов 1 шт. – 2 грн.

Крепежная планка – верх+низ – 12 у.е./1 м.п.

Пропайка кармана – 1,5 у.е./м.п.

Прикатка изображения – 3 у.е./м.кв.

Цены приведены в у.е. с учётом НДС.

Требования к оригинал-макету:

- Макет предоставляется в формате EPS , TIFF (СМУК – модель).
- Все шрифты должны быть переведены в кривые.
- Формат TIFF должен быть сохранен без альфа-каналов, с LZW-сжатием, без путей (path), слои должны быть слиты.
- В векторные форматы растровые элементы должны быть вставлены, а не прилинкованы.
- Черный цвет при подготовке файлов должен быть составным: C60, M60, Y60, K95.
- Разрешение – не более 250 dpi.
- Масштаб – 1:1
- Файлы в формате CorelDraw не принимаются.