

ПРАЙС-ЛИСТ на широкоформатную УФ-печать

УФ-печать — это один из видов печати с использованием УФ-отверждаемых чернил. При воздействии УФ-излучения такие чернила полимеризируются и переходят в твердое состояние. Таким образом, изображение может наноситься на любую поверхность. Так как чернила не впитываются в материал, а остаются на его поверхности, изображение остается ярким и насыщенным. УФ-чернила очень устойчивы к воздействиям окружающей среды. Кроме того, они являются более прочными — не выгорают на солнце и не растворяются в воде и растворителе. УФ-печать является экологически безопасной, что позволяет использовать ее для печати даже на товарах с повышенными санитарными требованиями.

Печать производится на оборудовании JETRIX KX7 (пр-во Корея)

- размер печатного стола - 250x306 см,
- максимальная толщина материала -10 см,
- максимальный вес материала – 300 кг,
- разрешение печати - до 1440 dpi, размер капли 6 pl,
- принтер оснащен 14 печатными головами (по 2 головы СМУК и праймер и 4 головы белого цвета)
- печать в цветовых моделях:
 - СМУК (4+0)
 - СМУК+ белый (5+0)

Дополнительные опции – праймер (интегрирован в печатную голову), лак

Стоимость за 1 кв. м при печати		Материал
4+0		
До 50 м ²	Более 50 м ²	
8	6-7	Пластик ПВХ, полистирол, поликарбонат
11	10	Молочный акрил
15	12	МДФ, ДСП
11	10	Композитный алюминий
21	20	Стекло, зеркало
5+0		
11	10	Пластик ПВХ, полистирол, поликарбонат
14	10	Молочный акрил
18	16	МДФ, ДСП
14	13	Композитный алюминий
24	23	Стекло, зеркало
12	10	Прозрачная самоклеящаяся пленка (с учетом материала)

Цены приведены в у.е. с учётом НДС, но без учета стоимости материала.

Требования к оригинал-макету:

- Макет предоставляется в формате EPS , TIFF (СМУК – модель).
- Формат TIFF должен быть сохранен без альфа-каналов, с LZW-сжатием, без путей (path), слои должны быть слиты.
- В векторные форматы растровые элементы должны быть вставлены, а не прилинкованы.
- Все шрифты должны быть переведены в кривые.
- Черный цвет при подготовке файлов должен быть составным: C60, M60, Y60, K95.
- Разрешение – не более 300 dpi.
- Масштаб – 1:1
- Файлы в формате CorelDraw не принимаются.